

## **SC-BS**

# Surface Conditioning Belt Scrim Backed Scotch-Brite Bänder für Finisharbeiten

## Produkt-Information Scotch-Brite<sup>TM</sup> Faservliesprodukte

**Produktaufbau** Feinheitsgrade: Type A: coarse (braun), medium

(rot), very fine (blau)

Type S: super fine (grau)

Abmessungen: Breite: 6 - 1270 mm

#### Maschinensysteme











Merkmale	Vorteile	Nutzen
Faservlies auf Gewebeunterlage	Reißfest	Einsatz auf Maschinensystemen
Eingebautes Schleifhilfsmittel	Auch zum Trockenschliff geeig-net	Naß und trocken einsetzbar
Nylonfaservlies	Frei von korrosionserzeugenden	Metallisch reine Oberflächen
	Metallen	
Kontrollierbare Schneidleistung	Geringer Materialabtrag	Keine Zerstörung kritischer
		Toleranzen

### SC-BS

**Anwendungsbereiche:** 

Werkstoffe Metalle, insbesondere Edelstahl und Nicht-Eisenmetalle.

**Werkstücke** z. B. Mattieren von Edelstahl rostfrei und Nicht-Eisenmetallen;

Reduzieren der Oberflächenrauheit nach der Bearbeitung mit einem Schleifband; Verringern der Rauhtiefe von Metalloberflächen auf Rundund Flachschleifmaschinen vor dem Verchromen; Angleichen vorher bearbeiteter Zonen; Entgraten und Verrunden von Kanten; Entfernen von

Anlauffarben (Punktschweißstellen).

Anwendungsempfehlungen Geeignet für eine Arbeitsgeschwindigkeit bis 25m/sek.

Sicherheitshinweise









Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



**3M (Schweiz) AG Schleifmittelsysteme**Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon

Tel: 01 724 91 51 Fax: 01 724 94 40

e-mail: innovation.ch@mmm.com

http://www.3m.com/ch

SBI 182 SC-BS.DOC Version 01/99