

Technische Daten

Artikel N°	1010.300	
Produktbeschreibung	panoramaxx L - schwarz: Laserhelm passiv mit Farbfilter für Laserschutz, Schutzstufe 2 mit IsoFit® headgear.	
Kopfband	optrel IsoFit® headgear mit Position Locker	
Kassettengrösse	90 x 110 x 9.5 mm / 3,54 x 4,33 x 0,37" 50 x 100 mm / 1,96 x 3,94" (Sichtfeld)	
Lichtdurchlässigkeit	Sichtbarer Bereich	Schutzstufe 2



Der Laserhelm panoramaxx hybrid besteht aus den folgenden Komponenten:

Komponente	Schutzgruppe	Kennzeichnung
Laserfilter panoramaxx L	Augenschutz	2 OS 1 S 1000-1086 D LB7 IR LB8 OS 1000-1086 OD7 C5 PS3 ISO 19818-1 OS CE
Laserschutzrahmen	Augenschutz	1000-1100 D LB7 IR LB8 OS 1000-1100 OD7 C5 PS3 ISO 19818-1 OS CE
Schutzmaske (Polyamid)	Gesichts- und Kopfschutz	OS 175 B 500g 1000-1100 D LB4 IR LB8 OS B 1000-1100 OD5 C2 PS3 ISO 19818-1 OS E CE
Vorsatzscheibe (Polycarbonat)	Sicherheitsscheibe	OS B CE

Formbeständigkeit	Helmschale bis 220°C / 428°F Vorsatzscheibe bis 137°C / 278°F
Schutz für Kassette	Vorsatzscheibe
Material Maske	PA6.6
Farbe Maske / Design	schwarz
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C / +14°F bis +131°F
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C / -4°F bis +158°F
Gewicht	605 g / 21.3 oz
Anwendungsbereiche	Laserschneiden, Laserreinigen, Kontrollarbeiten mit einem Schweissroboter Nicht geeignet für Laserschweißen Laser Range 1000 – 1086 nm
Lieferumfang	Laserserschutzhelm, Bedienungsanleitung, Aufbewahrungsack
Standards	CE, UKCA, erfüllt ANSI Z87.1, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1, CSA Z94.3
Garantie	2 Jahre ab Verkaufsdatum auf Fabrikations- und Materialfehler